

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Я5-2	Ящик з керування асинхронними нереверсивними двигунами, двоxfідерний з автоматичним вимикачем на кожен фідер, Iр=10А, Iм.р.=10А, напруга кола керування-220В, напруга силового кола -380В, IP54	Я5112-08.74 10-УХЛ4		ТзОВ "Родітня" м.Львів	шт.	1		
Я5-3	Ящик з керування асинхронними нереверсивними двигунами, двоxfідерний з автоматичним вимикачем на кожен фідер, Iр=6А, Iм.р.=5А, напруга кола керування-220В, напруга силового кола -380В, IP54	Я5112-06.74 6-УХЛ4		ТзОВ "Родітня" м.Львів	шт.	1		
Я5-4	Ящик з керування асинхронним нереверсивним двигуном, однофідерний з автоматичним вимикачем на фідер, Iр=2А, Iм.р.=1,5А, напруга кола керування-220В, напруга силового кола -380В, IP54	Я5111-03.74-2-УХЛ4		ТзОВ "Родітня" м.Львів	шт.	2		
ЩАВР	Розетка штепсельна двополюсна з циліндричними контактами, одномістна, з третім заземлюючим контактом, для відкритого встановлення; 10А; 220 В; IP43	"POLO"			шт.	4		
ЩАВР	Щит з функцією АВР, Iн=40А, IP54	(за аркушем № 3)		ТзОВ "Родітня" м.Львів	шт.	1		
	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та наповнювачем, що не розповсюджує горіння, перерізом: - 5x2,5 кв.мм - 3x2,5 кв.мм - 5x1,5 кв.мм - 5x10,0 кв.мм	ВВГнгд-1 кВ		"Укркабельзбут"	м	20		
	Провід гнучкий з скрученими мідними жилами перерізом 3x1,0 кв.мм	ПВС-0,38 кВ ГОСТ 7399-80		"Укркабельзбут"	м	150		
	Кабель вогнетривкий з ізоляцією і оболонкою із безгалогенових речовин, перерізом 3x1,5кв.мм.	FLAME-X950(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV-3x1,5RE		"ТФ Кабель"	м	5		

Інв. № ориг. Підпис і дата Зом. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата

2703-EM.EO.C

Арк.
2