

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цифровий регулятор в складі:	Vitotronic 100-K GC		Viessman	шт.	3		
	-TU-комплект Vitotronic 100-K GS1 EGUS-3шт;							
	-накладний датчик температури для подаючої магістралі із з'єднувальним каделем довжиною 5,8м.-3шт							
	Комутаційний LON-модуль							
	З'єднувальний кабель LON для інформаційного обміну між контролерами довжиною 7м. (комплект Vitotronic-100)							
	Провід гнучкий з скрученими мідними жилами перерізом	ПВСн2-0,38 кВ		"Укркабельзбут"				
	2x1,0 кв.мм	ГОСТ 7399-80			м	10		
	3x1,5 кв.мм				м	140		
	3x1,0 кв.мм				м	130		
	Кабель вогнетривкий з ізоляцією і оболонкою із безгалогенових речовин, перерізом 3x1,5кв.мм.	FLAME-X950(N)HXH FE180/E30 0,6/1kV-3x1,5RE		"ТФ Кабель"	м	50		
	Труба стальна тонкостінна умовним проходом 20мм	ГОСТ 10 704-76*			м	5		
	Канал кабельний перфорований	KPR 35H30/3		"NET LINE"	шт	3		
	Металоконструкції				к2	20		

Інв. N ориг. Підпис і дата Зам. інв. N

Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата

2703-ATM.C

Арк.  
3